

melex®



melex® N.30

TRANSPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH



MAX PRĘDKOŚĆ
25 KM/H



ZASIĘG DO
120 KM

PASAŻERSKIE

www.melex.com.pl



SKŁADANA PLATFORMA DLA WÓZKA



NOWY KOKPIT



KAMERA COFANIA



NOWY WYŚWIETLACZ



CERTYFIKOWANY SYSTEM PASÓW BEZPIECZEŃSTWA



SYSTEM MOCOWANIA WÓZKA

melex® N.30

Specyfikacja techniczna

Model	N.30 TRANSPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Długość (mm)	4727
Wysokość (mm)	1880
Szerokość bez lusterek (mm)	1240
Rozstaw osi (mm)	3440
Promień skrętu - zewnętrzny (mm)	6600
Max prędkość (km/h)	25

Silnik i Baterie

Moc nominalna (kW AC)	5.0 / 8.0
Przekładnia	20:1 / 16:1
48V FLA Baterie (Ah)	260
48V Li-ion Baterie (Kwh)	6,2/9,3/12,4 kWh

Wypożenie standardowe

Platforma rampy dla wózka inwalidzkiego,
 Certyfikowany system pasów bezpieczeństwa dla wózka inwalidzkiego,
 Automatyczny hamulec elektromagnetyczny,
 7-calowy ekran dotykowy,
 Diagnostyka pokładowa,
 Pokładowa ładowarka akumulatorów 48 V,
 Przełącznik kierunku jazdy (D-N-R) umieszczony na kolumnie kierownicy,
 Przednie i tylne światła LED,
 Wyjście 12 V i gniazdo ładowania USB,
 Przednia szyba z wycieraczkami,
 Uchwyty na kubki,
 Siatki schowków w kabinie,
 3-punktowe pasy bezpieczeństwa.

Wypożenie opcjonalne

Silnik napędowy o mocy 8,0 kW,
 System uzupełniania wody dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
 Wspomaganie kierownicy,
 Radio FM lub DAB z Bluetooth,
 Profilowane siedzenia,
 Kamera cofania,
 Podgrzewana przednia szyba,
 Dźwięk ostrzegawczy jazdy do przodu lub system AVAS,
 Hak holowniczy,
 Relingi dachowe,
 Przedni zderzak rurowy.

Wszelkie informacje lub dane zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poglądowy, niewiążący i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


 2 miesiące
 czas produkcji


 ponad 55 lat
 doświadczenia

 **MADE IN EU**