

melex®



melex® N.30

PASAŻERSKI 4 / 6 / 8



MAX PRĘDKOŚĆ
25 KM/H



LICZBA MIEJSC
4/6/8



ZASIĘG DO
120 KM

PASAŻERSKIE

N.30 PASAŻERSKI 4



N.30 PASAŻERSKI 6



N.30 PASAŻERSKI 8



NOWA MASKA



NOWY KOKPIT



DEDYKOWANE FELGI ALUMINIOWE



NOWY WYŚWIETLACZ



PRAKTYCZNE SCHOWKI



ROZKŁADANE TYLNE SIEDZENIE

melex® N.30

Specyfikacja techniczna

Model	N.30 P4	N.30 P6	N.30 P8
Długość (mm)	2920	3860	4760
Wysokość (mm)	1870	1870	1870
Szerokość bez lusterek (mm)	1240	1240	1240
Rozstaw osi (mm)	1630	2555	3450
Promień skrętu - zewnętrzny (mm)	3100	5100	6250
Max prędkość (km/h)	25	25	25
Max uciąż haka (kg)	250	300	300

Silnik i Baterie

Moc nominalna (kW AC)	5.0	5.0 / 8.0	5.0 / 8.0
Przekładnia	20:1 / 16:1	20:1 / 16:1	20:1 / 16:1
48V FLA Baterie (Ah)	260	260	260
48V Li-ion Baterie (Kwh)	6,2/9,3/12,4	6,2/9,3/12,4	6,2/9,3/12,4

Wypożażenie standardowe

Automatyczny hamulec elektromagnetyczny (postojowy), 7-calowy ekran dotykowy, diagnostyka pokładowa, pokładowa ładowarka baterii 48 V, przełącznik kierunku jazdy (D-N-R) na kolumnie kierownicy, przednie i tylne światła LED, wyjście 12 V + gniazdo ładowania USB, przednia szyba z wycieraczkami, uchwyty na kubki, siatki schowków w kabinie, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa

Wypożażenie opcjonalne

Silnik o mocy 8,0 kW (tylko P6, P8), system uzupełniania wody dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych z ciekłym elektrolitem (FLA), wspomaganie kierownicy, radio FM lub DAB z Bluetooth, profilowane siedzenia, kamera cofania, podgrzewana przednia szyba, dźwięk ostrzegawczy jazdy do przodu lub system AVAS, sygnalizator ostrzegawczy (dachowy), hak holowniczy (P6, P8), relingi dachowe, zderzak przedni rurowy

Wszelkie informacje lub dane zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poglądowy, niewiążący i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


2 miesiące
czas produkcji


ponad 55 lat
doświadczenia

 MADE IN
EU